



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



AKS-EUROFIL® ESF 20

KURZBESCHREIBUNG

- lose, blanke Kaltbandfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau (gem. DIN 18560 Teil II: Rissbreitenbeschränkung/Verhinderung von eventuell auftretenden Höhenversätzen der Risskanten)
- empfohlene Dosiermenge für Zementestriche im Wohnungsbau: 25 kg/m³

VORTEILE

Preiswerte Kaltbandfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögerter Beimischung) und Verteilung im Estrichmörtel

FASERERZEUGNIS

Erscheinungsbild:	Faserlänge:	20 mm (± 10 %)
	Faserbreite:	1,70 mm (± 10 %)
	Faserdicke:	0,50 mm (± 10 %) mit beidseitigen Endhaken
	Anmutung:	Kaltband blank
	Faseranzahl/kg:	ca. 6.600 Stück

TECHNISCHE DATEN

Oberflächenbeschaffenheit:	blankes Kaltband
Zugfestigkeit:	700 N/mm ² (± 15 %)

PRÜFBERICHTE

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT Nr. Z-3.71-1804 vorhanden!

ANWENDUNG / EINSATZGEBIETE

Zugabe von 25 kg/m³ zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau

LIEFERGRÖSSEN

Verpackung			Art.-Nr.
20 kg-Karton	45 Kartons à 20 kg	900 kg/Palette	EU2600