



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



## AKS-EUROFIL® ESF 20

### AKS-EUROFIL® ESF 20

#### Kurzbeschreibung

- lose, blanke Kaltbandfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau  
(gem. DIN 18560 Teil II: Rissbreitenbeschränkung/Verhinderung von eventuell auftretenden Höhenversätzen der Risskanten)
- empfohlene Dosiermenge für Zementestriche im Wohnungsbau: 25 kg/m<sup>3</sup>

#### Vorteile

Preiswerte Kaltbandfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögerter Beimischung) und Verteilung im Estrichmörtel

#### Fasererzeugnis

Ercheinungsbild:	Faserlänge:	20 mm (± 10 %)
	Faserbreite:	1,70 mm (± 10 %)
	Faserdicke:	0,50 mm (± 10 %) mit beidseitigen Endhaken
	Anmutung:	Kaltband blank
	Faseranzahl/kg:	ca. 6.600 Stück

#### Technische Daten

Oberflächenbeschaffenheit:	blankes Kaltband
Zugfestigkeit:	700 N/mm <sup>2</sup> (± 15 %)

#### Prüfberichte

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT Nr. Z-3.71-1804 vorhanden!

#### Anwendung / Einsatzgebiete

Zugabe von 25 kg/m<sup>3</sup> zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau

#### Verpackung

20 kg-Karton	45 Kartons à 20 kg	900 kg/Palette
--------------	--------------------	----------------

Best.-Nr.  
EU2600