


PIXX® - MÖWENABWEHR



Möwenpopulationen treten üblicherweise in Küstennahen Gebieten auf. Leider werden durch den Kot der Möwen oft auch Gebäude stark verschmutzt. Neben dem ästhetischen Gesichtspunkt ist zudem die Gesundheitsgefährdung durch die mit Krankheitserregern versetzten Exkremente Anlass der Vergrümmungsmaßnahmen. Nachfolgende Spikes können auch gegen größere Vögel (z.B. Krähen) als mechanischer Lande- und Absitzschutz eingesetzt werden.

1. PIXX® - Duo Möwe



PIXX® - Duo Möwe ist speziell für Möwen (und Krähen) konzipiert und aus rostfreiem Edelstahldraht, Werkstoff-Nr. 1.4301, hergestellt. Die V-förmigen Spitzen (Spikes) sind alle 50 mm auf eine Edelstahlleiste aufgeschweißt. Die Leiste ist 17,5 mm breit und zu Anbringungszwecken 10-fach gelocht. Die lichte Weite der Spikes von Spitze zu Spitze beträgt ca. 90 mm (siehe Maßzeichnung unten rechts). Die Spikehöhe ist 165 mm, Drahtstärke 1,6 mm. Die gesamte Leiste ist 1 m lang und deckt einen Landebereich von ca. 150 mm ab.

Art-Nr. PI3118


2. PIXX® - Quattro Möwe



PIXX® - Quattro Möwe ist speziell für Möwen (und Krähen) konzipiert und aus rostfreiem Edelstahldraht, Werkstoff-Nr. 1.4301, hergestellt. Die V-förmigen Spitzen (Spikes) sind alle 25 mm auf eine Edelstahlleiste aufgeschweißt. Die Leiste ist 17,5 mm breit und zu Anbringungszwecken 10-fach gelocht. Die lichte Weite der Spikes von Spitze zu Spitze beträgt abwechselnd 80 mm und 190 mm (siehe Maßzeichnung). Die Spikehöhe ist 165 mm, Drahtstärke 1,6 mm. Die gesamte Leiste ist 1 m lang und deckt einen Landebereich von ca. 250 mm ab.

Art-Nr. PI3119


3. PIXX® - Duo Xtra



Bei PIXX® - Duo Xtra sind alle 50 mm V-förmige Spikes (ø 2.5 mm) an einer 1 m langen Drahtleiste (2 Parallel verlaufende Drähte im Abstand von 16 mm) aufgeschweißt. PIXX® - Duo Xtra eignet sich hervorragend für den Einsatz bei starkem Möwen- bzw. Krähen-Befall und kann bei Bedarf auch mehrreihig nebeneinander montiert werden. Die Elemente sind aus rostfreiem Edelstahldraht, Werkstoff-Nr. 14301 gefertigt und decken einen Landebereich in der Breite von ca. 150 mm ab. PIXX® - Duo Xtra ist leicht mit einer Zange auf Wunschmaß teilbar und mit den PIXX - Befestigungsplättchen zu montieren.

Art-Nr. PI3108

PIXX® - Befestigungszubehör



PIXX® - Kleber HPN, zum Verkleben von Edelstahlsikes

Art-Nr. PI3416

PIXX® - Hybrid-Kleber 007, zum Verkleben von Spikes

Art-Nr. PI3417

PIXX® - Primer S, zur Vorbehandlung bei mineralischen Untergründen

Art-Nr. PI3445

PIXX® - Primer MK, zur Vorbehandlung bei metallischen und Kunststoff-Untergründen

Art-Nr. PI3446

PIXX® - Soft-Reiniger, zur Vorbehandlung von Untergründen

Art-Nr. PI3447

Für PI3108:

PIXX® - Befestigungsplättchen

Art-Nr. PI3401

PIXX® - Schraube 4,5 x 25

Art-Nr. PI3402

PIXX® - Nylon - Dübel S6

Art-Nr. PI3431