Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de


IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Spike-Systeme · Spezielle Einsatzbereiche · Trägerelement Spikes Rundfirstziegel · PI3112

www.aks-schulz.de · 04.11.2026
www.aks-schulz.de/taubenabwehr-spikes-PI3112-traegerspikerundfirst.html

Trägerelement Spikes Rundfirstziegel

Das Trägerelement für Spikes auf Rundfirstziegel eignet sich bestens, um PIXX®-Edelstahlspikes dauerhaft auf hinterlüftete Rundfirstziegel zu montieren.
Bei eingemörtelten Firstziegeln können die Klammern des Trägerelements nicht angesetzt werden.
Das Trägerelement ist komplett aus Edelstahl hergestellt und für den Klemmbereich von 240 bis 455 mm geeignet.
Die ø 4 mm-Löcher der Basisleiste der Spikes müssen vor der Installation auf den ø M6 der Schraube des Trägerelements aufgebohrt werden.
Durch den Versatz der Firstziegel empfehlen wir mindestens 3 Trägerelemente je Meter zu platzieren.
Dazu unsere Spikes-Empfehlung: PIXX® - Quattro ø 2,0 mm





PPWR EU Konformitätserklärung

Artikel-Nr.	PI3112
Verstellbreite	240 - 455 mm
Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite	25 mm
Verpackung	VPE 100 Stück, einzeln bestellbar

