Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Seil-Systeme · Dachfirst · Trägerelement für Spitzfirstziegel · PI3238

www.aks-schulz.de · 05.12.2025
www.aks-schulz.de/taubenabwehr-seilsysteme-PI3238-traegerspitzfirst.html

Trägerelement für Spitzfirstziegel

Das Trägerelement für Spitzfirstziegel ist aus Edelstahl hergestellt und wird auf Spitzfirstziegeln montiert.
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1 m betragen, die Seillänge je Feder maximal 2 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.
Dieses Seil-System ist für die niedrigste Besiedlungsdruckstufe geeignet.
(siehe auch Montageanleitung)
(siehe auch Zubehör)





Artikel-Nr.	PI3238
Durchmesser / Höhe	4,0 mm / 92 mm
Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Anzahl Pins	3
Basis Breite	40 mm
Verpackung	einzeln