

Taubenabwehr - Seil-Systeme · Montage und Zubehör · Montage Seil-Systeme · Montage Dachrinne Rund

www.aks-schulz.de · 05.12.2021

www.aks-schulz.de/taubenabwehr-seilssysteme-montage.html

☉ Montage PIXX®-Trägerelemente für Dachrinne (Runde Form)

☉ Schritt 1

Die PIXX®-Trägerelemente für Dachrinne werden am Anfang einer jeden Installation bei 0 m und in weiteren Abständen von je 1,0 m befestigt. Die PIXX®-Trägerelemente für Dachrinne (runde Form) müssen an der ersten und letzten, sowie an jeder dritten Montagestelle mit 2 Blindnieten an der Rinnenwulst gegen seitliches Abkippen gesichert werden!

☉ Schritt 2

Das PIXX®-Seil aus Edelstahl mit \varnothing 0,54 mm wird durch das erste Locher geführt, zu einer Schlaufe geformt, durch die PIXX®-Klemmhülse zurückgeführt und mit der PIXX®-Klemmhülsenzange möglichst nah am Loch des PIXX®-Trägerelements zu einer dauerhaften Verbindung mittels einer Schlaufe verpresst.

☉ Schritt 3

Das PIXX®-Seil wird durch das Loch des im Abstand von 1,0 m montierten PIXX®-Trägerelement geführt und bei dem erneut in 1,0 m entfernt montierten PIXX®-Trägerelement auf eine Gesamtlänge von ca. 2 m mit beispielsweise einem Seidenschneider abgeschnitten.

☉ Schritt 4

In das Loch des PIXX®-Trägerelement wird eine PIXX®-Feder eingehängt, diese auf Spannung gebracht, das PIXX®-Seil zu einer (wie in Schritt 2 beschrieben) Schlaufe geformt und verpresst. Die Schlaufe hängt in der auf Zug gebrachten Feder, das Seil ist nun straff gespannt! Danach ist die Öffnung der PIXX®-Feder am PIXX®-Trägerelement etwas zu verpressen, damit die Feder sich nicht lösen kann!

☉ Schritt 5

Dieser Vorgang ist nun auf die gesamte Länge und Tiefe der Seilspann-Montage zu wiederholen, d.h. die Einzellängen der Seile sind maximal 2 m lang und jeweils mit einer Feder gespannt!

☉ Schritt 6

Zu beachten ist, dass die Federn im Wechsel gesetzt werden (siehe Abbildungen der jeweiligen Träger Elemente), da sonst die Tauben über die Federn hinweg laufen könnten!

Zubehör

1. PIXX®-Seil 0,54 mm PI3199 / PI3203 / PI3209 / PI3202
 2. PIXX®-Drahtfedern klein PI3408
 3. PIXX®-Klemmhülsen PI3419 / PI3423
 4. PIXX®-Klemmhülsenzange PI3406
- (siehe auch [Zubehör](#))

